

FIREFOX 1F

Riveteur



Capacité

Pose d'écrous M3-M6, tous matériaux sauf M6, inox

Caractéristiques techniques

Poids: 1,96 kg

Course maxi: env. 7,5 mm

Force de traction, réglable, maxi: env. 12 kN à 5 bar

Pression de service: 5-7 bar

Raccord de tuyau: Ø 6 mm (1/4")

Consommation d'air: 2 l maxi par écrou posé (selon la dimension des écrous)

Fournitures

2 clés à fourche doubles de 24/27

1 tournevis hexagonal de 4 sur plats

1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml

1 entonnoir

Livret de maintenance avec liste des pièces de rechange

Pied en caoutchouc

Equipement

Mandrin fleté et embouchure M3 à M6, au choix du client

Accessoires

- Adaptateurs pour le remplacement des mandrins fletés M4 à M6 par des vis à tête cylindrique à six pans creux selon DIN EN ISO 4762
- Adaptateurs pour la pose de goujons à sertir, M4 à M6
- Embouchures et mandrins fletés au standard UNC / UNF

MAJ : 07-17
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01